



LA MAITRISE DE L'EMBALLAGE

- Edition et arts graphiques
- Industrie
- Conditionnement à façon
- Agroalimentaire
- Médical

- Soudeuses en « L »
- Filmeuses à cloche
- Filmeuses compactes
- Soudeuses en « L » automatiques
- Machines automatiques de mise sous film en continu
- Fardeleuses automatiques
- Tunnels de rétraction
- Encartonneuse fin de ligne
- Lignes d'emballage
- Films rétractables



FILMEUSES À CLOCHE SÉRIE DEMPACT

Les filmeuses à cloche DEMPACT sont idéales pour l'emballage sous film rétractable de petites productions. Ces filmeuses combinent astucieusement l'opération de soudure en «L» et de rétraction du film autour des produits.



Le produit est introduit à l'intérieur de la poche formée par le film dossé. L'opérateur positionne le produit dans le cadre de soudure en « L » à l'intérieur de la cloche.



La fermeture de la cloche déclenche simultanément la soudure coupe en «L» et la chauffe instantanée dans la cloche pour la rétraction du film.



Dès l'ouverture, le produit fini est récupéré et la machine est disponible pour un nouveau cycle.



DEMPACK H20 :
Cadre de soudure 440 x 300 mm.



DEMPACK H25 :
Cadre de soudure 560 x 430 mm.



DEMPACK H35 :
Cadre de soudure 870 x 720 mm.



DEMPACK H25 SA et SX :
Cadre de soudure 560 x 430 mm
Ejection automatique des produits.
Sur SX descente cadencée et automatique du cadre.

SOUDEUSES EN « L » TYPE SL 4 ET SL 6

Pour la mise sous film sans rétraction.

Deux dimensions de cadre de soudure :

SL 4 - 470 x 550 mm

SL 6 - 670 x 840 mm

3 types de synchronisations :

MVRE : Abaissement manuel du cadre de soudure, verrouillage par électro-aimant.

APM : Abaissement et verrouillage pneumatique du cadre de soudure.

AEM : (uniquement SL6) : Abaissement et verrouillage électrique du cadre de soudure. Ejection automatique du produit par bande transporteuse. Contrôle électronique de la température de soudure quelque soit la cadence.



FILMEUSE EN « L » ECONOMIQUE PAC 120

Cadre de soudure 410 x 510 mm

Abaissement manuel du cadre de soudure, verrouillage par électro-aimant, éjection manuelle.



DEM TUNNEL DE RÉTRACTION SERIE TR

Tunnel de rétraction série TR 4 et 6

Deux largeurs de passage 400 et 600 mm en simple ou double voute en fonction de la longueur des produits et de la cadence demandée.



DEM TR simple et double voute

FILMEUSES EN « L » COMPACTES GP 4 ET GP 6

Deux tailles de cadre de soudure.

GP 4 : 470 x 550 mm

GP 6 : 670 x 840 mm

3 types de synchronisations :

MVRE : Abaissement manuel du cadre de soudure, verrouillage par électro-aimant.

APM : Abaissement et verrouillage pneumatique du cadre de soudure.

AEM : Abaissement et verrouillage électrique du cadre de soudure.

L'éjection du produit est toujours automatique par bande transporteuse.

Le Contrôle électronique de la température de soudure assure une température constante quelque soit la cadence de travail.

Version INOX pour les applications alimentaires.

Nombreuses options sur cette gamme de machines : tunnel rehaussé pour les produits hauts, double porte bobine, table soufflante pour ouverture du film, tapis de sortie, dérouleur électrique, tapis maille téflon pour film PE etc...



DEM GP4 et GP6



DEM GP6 version INOX

DEM GP 4 EP

La version GP4 EP est équipée d'un porte bobine motorisé et d'une épingle de retournement du film à 90°.

Dans cette version le film est présenté ouvert pour faciliter l'introduction du produit entre les deux faces du film.

L'opérateur n'a pas d'effort à faire puisque le déroulement du film est assisté par un moteur avec introduction des produits en ligne.



DEM GP4 EP

FILMEUSE EN « L » AUTOMATIQUE COMPACT CLS

Cadre de soudure 420 x 450 mm,
Hauteur maxi du produit 200 mm,
Filmeuse en « L » automatique compacte
avec tunnel de rétraction intégré.

Existe en version soudeuse en « L »
automatique sans le tunnel de rétraction
et tout électrique.



FILMEUSE AUTOMATIQUE EN CONTINU COMPACT SYMPACK

Barre de soudure transversale de 420 mm,
Dimension maxi du produit :
650 x 300 x h 200 mm,
Cadence maxi jusqu'à 60 produits minute
en fonction du film et des produits,

Filmeuse automatique avec système
de soudure longitudinal en continu et avec
un tunnel de rétraction intégré permettant
d'optimiser l'emprise au sol et la mobilité.



FILMEUSE AUTOMATIQUE EN CONTINU IMPACK PRO

Barre de soudure transversale fixe,
Trois largeur de soudure : 300 - 530 - 920 mm,
Hauteur maxi du produit : 250 mm,
Version Hybride jusqu'à 400 mm,
Cadence maxi jusqu'à 60 produits minute (format
A4) en fonction du film et des produits.



Filmeuse automatique avec système de soudure
longitudinal en continu et barre de soudure
transversale fixe - Version inox disponible

FILMEUSE AUTOMATIQUE EN CONTINU IMPACK PRO MOTION

Barre de soudure transversale à mouvement accompagnant,
Trois largeur de soudure : 400 - 540 - 930 mm
Hauteur maxi du produit 240 mm,
Cadence maxi jusqu'à 110 produits minute en fonction
du film et des produits,



Filmeuse automatique avec
système de soudure longitudinal
en continu et barre de soudure
transversale à mouvement
accompagnant pour les
applications à très haute cadence.





Ces fardeleuses automatiques pouvant atteindre des cadences de 20 coups minute intègrent un tunnel de rétraction à double voie. Elles sont disponibles en 3 largeurs de barre de soudure (680 - 840 - 1050 mm) avec une hauteur de passage de 250 mm en standard. 2 types d'alimentations en ligne par convoyeur ou à 90°.

Destinées à être placées derrière nos machines de mise sous film, nous disposons d'une très large gamme de tunnels de rétraction d'une largeur de passage de 450 à 1 500 mm et de longueur variable en fonction des cadences et des formats des produits.

FILMS RÉTRACTABLES - DEMSHRINK

En complément de nos machines nous proposons sur stock du polyoléfine disponibles en trois épaisseurs (15, 19 et 25 microns) dans des laizes standards de 150 à 700 mm de largeur.

Sur demande nous pouvons offrir des films spéciaux tel que : antibuée, basse rétraction etc.



CHOIX - CONSEILS - SALLE DE DEMONSTRATION

DEM dispose d'une salle de démonstration permanente où l'ensemble des machines sont présentées en fonctionnement. Cet espace est à votre disposition pour y effectuer vos essais.

STOCK - SERVICE APRES-VENTE

Toutes nos pièces de rechange sont en stock pour assurer sans délai la maintenance des machines en service depuis plus de 30 ans.

Nous disposons aussi d'un stock conséquent de machines neuves afin d'offrir des délais courts.

Les mises en services, les réparations sont effectuées sur site dans la France entière par notre équipe de techniciens.



Téléchargez sur notre site internet www.dem.fr l'ensemble de notre documentation avec les fiches techniques de nos machines, pensez aussi à visualiser les vidéos !

www.dem.fr